

Traktor Basak BR 2075 Plus 4WD PREMIUM so zametačom KM-T 2300UZ

Technická špecifikácia:

- **Motor:** diesel BT40845T3 , 4 taktný s priamym vstrekom – 53 kW (72 ks), 4 valec s turbom a medzichladičom s obsahom 3142 cm³, kvapalinou chladený ,spĺňajúci normu Euro 3., 2500 ot/min
- **Maximalny krutiaci moment :** 273 Nm
- **Palivova nadrž:** 72 L
- **Prevodovka:** 16+8 Hi LO
- **Pohon:** z 2 na 4 kolesá s mechanickým zapínaním pohonu všetkých kolies, mechanické zapínanie uzávierky diferenciálu vzadu, vpredu
- **Maximalna rychlosť :** 38,9 km/h
- **Brzdy:** viac diskové v olejovom kúpeli s účinkom na zadné kolesá, brzda prívesu - vzduchový okruh, nezávislá parkovacia brzda.
- **Spojka:** dvoj kotúčová, keramická s priemerom lamely 280“.
- **Zadny vyvodovy hriadeľ:** 540 a 540E ot/min. synchronizovaný s prevodovkou.
- **Riadenie:** hydrostatické so servom
- **Zadna hydraulika:** so zdvihovou kapacitou 3000 kg, troj bodový záves kat. 2, plávajúca poloha
- **Hydraulicky okruh :** 2 dvojcestné , 1 jednocestný s prietokom čerpadla 45 l/min.
- **Vzduchovy okruh :** áno
- **Polomer otačania:** min. 3,7 m
- **Pneumatiky :** predné 11,2x24, zadné 13.6x36“
- **Kabina :** vykurovaná ,homologizová OECD,pracovné svetlomety vpredu aj vzadu,stierače, klimatizácia,nástupná

plošina uložená na 4 gumových silentblokoch. Vertikálne a horizontálne nastaviteľné sedadlo, EEC homologizácia

· **Rozmery:** d = 3926 mm

š = 1860 (celková)

svetlosť = 480 mm

rázvor kolies = 2090 mm

výška s kabínou = 2680 mm

· **Hmotnosť so zavažiami** (predné 6x30 ,zadné 2x47 + 2x54 kg) : 3515 kg

Prislušenstvo k zametaču KM-T 2300UZ:

- Kardan
- Dobehová spojka
- Oporné kolesá
- Bočný primetací kartáč
- Vaňa na nečistoty
- Hydraulické vyklápanie vane
- Mechanické natáčanie zametača -20´ +20´
- Kropenie s 200L nádržou / 12V

Maximálna pracovná rýchlosť je 10 km / hod., Maximálna prepravná rýchlosť je 15 km / hod. Maximálna svahová dostupnosť

je 8 °.

Zametač je vybavený opornou nohou pre zaistenie stability pri jeho odstavení.



