





Číslo	Názov Popis	Množ.
1	 <p>Chladnička biela ventil. 570 l, HR-600/DR-600 rozmer: 775x690x1890mm(šxhxv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem: 570 l chladienie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1 - 1 x rošt 650x330mm</p>	1.00
2	 <p>Mraznička biela statická 570 l, HF-600/DF-600 rozmer: 775x690x1890mm(šxhxv) príkon elektro: 0,35kW/230V objem: 570 l chladienie: statické dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: -18/-22°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 7 x rošt</p>	1.00
3	 <p>Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1573x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 1505x577 2 x stojna 577x1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast</p>	1.00
4	 <p>Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1 rozmer: 600x700x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm</p>	1.00

6


Umývačka skla a riadu podpult. s odp. čerpadlom, QQI-52TP

1.00

rozmer: 575x605x820mm(šxhxv)
 príkon elektro: 5,4kW/400V
 kapacita: 60/30/24/6 košov/h
 cyklus: 60", 120", 150", 600"
 rozmer koša: 500x500mm(šxh)
 maximálna vstupná výška: 365mm
 prevedenie: Jednoplášťová
 dvojplášťové dvere
 spotreba vody: 2,1 l/cyklus
 bojler: tlakový
 horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená
 elektronické ovládanie
 zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji
 počítadlo umývacích cyklov
 autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení
 termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
 samočistiaci program
 filtre nečistôt vo vani
 nastavenie dávkovačov cez ovládací panel
 základné príslušenstvo:
 -koš na taniere
 -koš na poháre
 -kontajner na príbory
 -dávkovač umývacieho prostriedku
 -dávkovač oplachového prostriedku
 -odpadové čerpadlo
 -umývací prostriedok 12kg
 -oplachový prostriedok 10kg
 príslušenstvo na objednávku:
 -koše podľa výberu

7


Zmäkčovač AL-8V/NOA

1.00

volumetrický,
AL-8V/NOA/AAN77G - NOA
Volumetric 8V with salt alarm/
 rozmer: 250x460x485mm (šxhxv)
 príkon elektro: 4 W/230V
 objem: 8 l
 max. odporúčaný prietok: 1400 l/h
 vstupná teplota vody 8 - 25°C
 elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou
 signalizáciou nedostatku soli
 regenerácia tabletovou soľou
 nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo
 stavové LED diódy, pamäť alarmov
 automatický program dezinfekcie živice
 zabudovaný by-pass mixer

8

Stól umývací 2 x drez, lem 300mm, USN-3 1.00

rozmer: 1800x700x900mm(šxhvxv)
 2 x drez
 rozmery vane: 400x500x300mm(šxhvxv)
 600x500x300mm(šxhvxv)
 lisovaná vaňa
 otvor na batériu pr. 32mm
 výška zadného lemu 300mm



8a

Sífon dvojdrez - nerezový zvršok T 724/SLV620984 / ALCA449/ 1.00

8b

Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3/00958063/ 1.00

rozmer: 150x200x1100mm(šxhvxv)
 nerezová tlaková hadica
 vyrovnávacia pružina
 tlaková sprcha s pákovým ovládačom
 batéria z drezu, úchyt do steny
 spätné klapky



9

**Konvektomat el. 6xGN1/1,
nástr. progr., MSDBD-0611E,
Redfox** 1.00



rozmer: 520x810x770mm(šxhxv)
 príkon elektro: 6,9kW/400V
 kapacita: 6 x GN1/1
 tvorba pary: nástrekom
 ovládanie: elektronické programovateľné funkcie:
 horúci vzduch 50-300°C
 kombi cyklus 50-270°C
 naparovanie 50-120°C
 dotykový grafický ovládací displej v CZ jazyku
 1000 uložitelných programov
 9 prednastavených OneTouch programov na hlavnej obrazovke
 teplotná pokrmová sonda
 USB port pre HACCP výstup / alarm monitoring
 delta T systém, Cook&Hold program udžavania
 manuálne prívliženie, nízkoteplotné pečenie
 program časovania zásuvov MultiLevelCooking a EasyService
 nastavenie času, teploty a prívliženia v percentách
 vnútorné osvetlenie, manuálne prívliženie
 4 automatické umývacie programy
 3 rýchlosti ventilátora, autoreverz ventilátora
 elektronické ovládanie odvetrávacej klapky
 predohrev komory, rýchle schladenie komory
 príslušenstvo na objednávku:
 -ručná externá sprcha
 -udliaca jednotka

9a

Podstavec pod konvektomaty 1.00
REDFOX, MSDBD



rozmer: 520x670x900mm(šxhxv)
 pre konvektomaty rady MSDBD 611/1011
 s vedením pre GN

9b

**Sprcha ku konvektomatu
DL-1/00922000/** 1.00sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatov
hlavica + držiak + hadica 2m

9c

**Digestor kondenzačný, MSDBD
0611/1011** 1.00 2rozmer: 520x1022x300mm
príkion elektro: 0,37kW/230V
príetok vzduchu: max.1000m³/hod.

10

**Umývadlo s kolenovým
spínaním, UM-43 + KOB-3** 1.00rozmer: 400x295x290mm(šxhxv)
opláštený nerezový výlisok
páka kolenového spínania
príslušenstvo: odpadová trubka

11

Stôl umývací s policou, USN-1p 1.00rozmer: 1000x600x900mm(šxhxv)
rozmery vane: 400x400x250mm (šxhxv)
lisovaná vaňa
otvor na batériu pr. 32mm
1 x polica
výška zadného lemu 40mm

11a **Sifon jednodrez - nerezový** 1.00
zvršok T 705/SLV620980 /
ALCA441/



11b **Batéria páková dlhé rameno** 1.00
PROFI COLOR,
COLOR/00189133/



dĺžka krku 250mm
prípojovacie hadice pancierové 3/8"
montážny otvor do stola 30-32mm
prietok 22L/min

12 **Stôl pracovný s policou a** 1.00
zásuvkou, PSJ-2z



rozmer: 1200x600x900mm(šxh xv)
1 x polica
1 x zásuvka
hrúbka pracovnej dosky 40mm
výška zadného lemu 40mm

13 **Chladnička nerezová presklená** 1.00
ventilovaná 350 l, DR-400GS



rozmer: 600x615x1870mm(šxh xv)
príkonnosť elektro: 0,17kW/230V
objem: 350 l
chladenie: ventilované
dvere: presklené
vonkajšie prevedenie: nerezová
vnútorné prevedenie: biela
prev. teplota: 0/+10°C
elektronická riadiaca jednotka
záмок
max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
základné príslušenstvo:
- 4 x rošt

14

Mraznička nerezová presklená 340 l, UF-400 SG 1.00

rozmer: 600x585x1855mm(šxhxv)
 príkon elektro: 0,38kW/230V
 objem netto: 340 l
 chladenie: statické
 dvere: presklené
 vonkajšie prevedenie: nerezová
 vnútorné prevedenie: biela
 prev. teplota: -10/-24°C
 elektronická riadiaca jednotka
 zámok
 max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
 základné príslušenstvo:
 - 7 x polica

15

Stôl pracovný s policou pojazdný, PSJ-2 1.00

rozmer: 1000x500x900mm(šxhxv)
 1 x polica
 hrúbka pracovnej dosky 40mm
 bez zadného lemu
 4 x KOLIESKO

16





Stôl pracovný s 2 policami, PSJ-5 1.00





rozmer: 850x600x900mm(šxhxv)
 2 x polica
 hrúbka pracovnej dosky 40mm
 výška zadného lemu 40mm

17

Rúra mikrovlnná 26 l, progr., 1 x magnetron, MWP-1052-26E 1.00

rozmer: 511x430x311mm(šxhxv)
 príkon elektro: 1,55kW/230V
 mikrovlnný výkon: 1kW
 vnútorný rozmer: 327x346x200mm(šxhxv)
 objem: 26 l
 počet magnetronov: 1
 ovládanie: elektronické programovateľné
 digitálny displej
 programový výber pre 100 položiek menu

<p>18</p> 	<p>Stól mraziaci, 2 x dvere, SM-2D 1.00</p> <p>rozmer: 1380x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,32kW/230V pre uloženie GN1/1 2 x dvere chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: -18/-24°C pracovná doska s lemom max. TEPLOTA OKOLIA do: +43°C IZOLÁCIA: 70mm elektronické RIADENIE VLHKOSTI základné príslušenstvo: 2 x rošt príslušenstvo na objednávku: -horná doska bez lemu -granitová doska bez lemu -agregát vľavo -záмок dverí</p>	
<p>19</p> 	<p>Stól chladiaci, 1 x dvere, 2 x zás., SCH-2D-1D2Z 1.00</p> <p>rozmer: 1380x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,32kW/230V pre uloženie GN1/1 1 x dvere 1 x zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm) chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: -2/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka max. TEPLOTA OKOLIA do: +43°C IZOLÁCIA: 70mm elektronické RIADENIE VLHKOSTI základné príslušenstvo: 1 x rošt príslušenstvo na objednávku: -zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm) -zásuvkový set ZS131313 (3 x zásuvka s hĺbkou 100mm) -horná doska bez lemu -granitová doska bez lemu -agregát vľavo -záмок</p>	
<p>20</p> 	<p>Varidlo indukčné, PIS-30 4.00</p> <p>rozmer: 315x380x102mm(šxhxv) príkon elektro: 3kW/230V počet varných zón: 1 priemer varnej zóny: 220mm el. regulátor výkonu</p>	
<p>21</p> 	<p>Fritéza el. 8 l, TOP 330/600, FE-30ELT 1.00</p> <p>rozmer: 330x600x290mm(šxhxv) príkon elektro: 6kW/400V počet vaní: 1ks objem vane: 8 l rozmer koša: 210x235x100mm(šxhxv) regulácia teploty: 50-180°C výpustný ventil základné príslušenstvo: - 1 x koš - 1 x veko</p>	

22	Varič cestovín el., TOP, 330/600, VT-30EL	1.00
	<p>rozmer: 330x600x290mm(šxhxv) príkon elektro: 3kW/230V počet vaní: 1ks objem vane: 12,5 l rozmer vane: GN1/2 - 150mm regulácia teploty: 30-100°C výpustný ventil príslušenstvo na objednávku: -koš 1/1 408008000 -koš 1/2 408008001 -koš 1/4 408001110</p>	
22a	Podstavec otvorený 660/600, PO-60L	1.00
	<p>rozmer: 660x510x570mm(šxhxv) polica</p>	
23	Stolička el., ST-40E	1.00
	<p>rozmer: 570x570x550mm(šxhxv) príkon elektro: 5kW/400V priemer platne: 400mm 3 stupne nastavenia výkonu</p>	
24	Vozík ohrevný, 2xGN1/1, BMPD-2120	1.00
	<p>rozmer: 847x700x900mm(šxhxv) príkon elektro: 1,4kW/230V kapacita: 2 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane 2 x výpustný ventil polica 4 kolieska, 2 brzdené príslušenstvo na objednávku: -gastronádoby</p>	

25

Mraznička biela presklená 300 l, UFFS-370GCP 1.00

rozmer: 595x640x1980mm(šxhxv)
 príkon elektro: 0,57kW/230V
 objem brutto: 300 l
 chladenie: statické
 manuálne rozmrazovanie
 dvere: presklené
 vonkajšie prevedenie: biela
 vnútorné prevedenie: biela
 prev. teplota: -14/-23°C
 termostat: manuálny
 zámok
 vyhrievané presklené dvere
 nemožno zmeniť otváranie dverí
 podsvietený reklamný panel
 základné príslušenstvo:
 - 6 x mraziaca polica

27

Stôl pracovný s 2 policami, PSJ-5 1.00

rozmer: 1600x500x900mm(šxhxv)
 2 x polica
 hrúbka pracovnej dosky 40mm
 bez zadného lemu

30

Šokový schl./zmr. INFINITY 8xGN1/1,START, IS-0811 3.00

rozmer: 790x839x1322mm(šxhxv)
 príkon elektro: 0,9kW/230V
 kapacita: 8 x GN1/1 - 65mm alebo
 8 x EN600x400mm(šxh)
 schladzovač - 35kg/cyklus
 zmrazovač - 25kg/cyklus
 pokrmová sonda: 4-bodová
 elektronická riadiaca jednotka
 DOTYKOVÝ 9" HD DISPLEJ S PIKTOGRAMAMI
 3 prednastavenia intuitívneho Menu: GASTRONOMY/PASTRY/BAKERY
 s chladiacim agregátom
 funkcie:
 šokové schladzovanie
 šokové zmrazovanie
 riadené rozmrazovanie
 voľne programovateľný kombi cyklus, možnosť uloženia vlastných programov
 nižšie váhové úbytky vďaka prednastaveným cyklom presne podľa druhu spracovávanej suroviny
 HACCP real time grafické zobrazenie dát na obrazovke a záznam dát do pamäte stroja
 autodiagnostický systém závad
 nastaviteľná rýchlosť ventilátora a teploty
 multilevel funkcia umožňujúca riadenie času každej gastronómie/vedenia zvlášť
 zabudovaný USB port pre stiahnutie a nahrávanie receptov, HACCP dát a software update stroja

príslušenstvo na objednávku:

zabudovaný SD port s kartou a ilustračnými videami pre používanie a údržbu stroja
 možnosť odoslania chybového hlásenia pomocou SMS cez zabudovaný GSM modem
 Wifi supervízor software pre bezdrôtový prenos a spracovanie HACCP dát zo šokeru do počítača
 sterilizátor pre zabezpečenie zvýšenej sanitácie vnútornej komory a výpárnik
 LED osvetlenie vnútorného priestoru
 kolieska
 vedenie pre pekárské plechy EN 600x400

31

**Robot univerzálny 40 l,
RM-40H**

1.00



rozmer: 632x720x1300mm(šxhxv)
 príkon elektro: 1,2kW/400V
 objem kotlíka: 40 l
 regulácia: 3 rýchlostí
 mechanický časovač
 zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom
 bezpečnostné mikropínače
 prevod pomocou ozubených kolies
VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE
 základné príslušenstvo:
 -kotlík, hák, metla, miešač
 príslušenstvo na objednávku:
 -mlynček na mäso
 -strúhač zeleniny
 -mlynček na mak
 -stieracie rameno
 -kotlík 20 l s príslušenstvom

31.1

Mlynček na mäso, VH-12

1.00



rozmer: 205x300x290mm(šxhxv)
 základné príslušenstvo:
 -doska s priemerom dierok 6mm
 -tlačný kolík
 príslušenstvo na objednávku:
 -dosky: 2; 3; 4,5; 8 mm

32

**Rozvalovačka cesta s mobilným
podstavcom, ST-500/100**

1.00



rozmer: 2370x920x1380mm(šxhxv)
 príkon elektro: 0,55kW/400V
 šírka valcov: 500mm
 priemer valcov: 60mm
 dĺžka pásu: 1000mm + 1000mm
 regulácia hrúbky cesta: 0-36mm
 1 rýchlosť
 zmena smeru posuvu pásu : pedálom
 sklápatelné ramená
 podstavec s kolieskami

**Konvektomat el. 7xGN1/1,
bojler., progr., O-611b PLUS,
RETIGO**



rozmer: 933x866x786mm(šxhxv)

príkon elektro: 10,9kW/400V

kapacita: 7 x GN1 /1

zásuvky naprieč pre ľahšiu manipuláciu

tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu

v prípade neočakávaného výpadku bojleru

TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie

predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie

ovládanie: elektronické programovateľné

DOTYKOVÝ 7" DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI

99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch

MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY

funkcie:

horúci vzduch 30-300°C

kombinovaný režim 30-300°C

varenie v pare 30-130°C

BIO varenie 30-98°C

nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie

regenerácia, manuálne prívíhčenie

odložený štart, nekonečný čas varenia

7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora

5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory

predohrev komory, rýchle schladenie komory

USB pre HACCP výstup a programovanie

automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí

príslušenstvo na objednávku:

- teplotná sonda

- ručná sprcha

- el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary

- údiaca jednotka

33.1

Podstavec pod konvektomat 1.00**Retigo**
EPM/MPD/EPD-511/711/1011
, RT-61/101

rozmer: 840x580x700mm(šxhvxv)

polica

s vedením pre GN

pre konvektomaty: EPM/MPD/EPD-511,711,1011/Retigo-61,101



33.2

Sprcha ku konvektomatu**DL-1/00922000/**sprcha pre umývanie varnej komory konvektomátov
hlavica + držiak + hadica 2m

33.3

Sonda teplotná ku 1.00**konvektomatu Orange,**
623,611,621,1011,1021,DMS/8jednobodová pokrmmová teplotná sonda
pre konvektomaty Orange

33.4

Klapka pre odťah pary Orange, 1.00**611/1011/1021**vysoko výkonná klapka zabezpečí okamžitý odvod
prebytočnej vlhkosti z varnej komory.
Výsledkom je perfektná chrumkavosť a zlatistá farba.

33.5

Zmäkčovač AL-8V/NOA
volumetrický,
AL-8V/NOA/AAN77G - NOA
Volumetric 8V with salt alarm/

1.00



rozmer: 250x460x485mm (šxhxv)
 príkon elektro: 4 W/230V
 objem: 8 l
 max. odporúčaný prietok: 1400 l/h
 vstupná teplota vody 8 - 25°C
 elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou
 signalizáciou nedostatku soli
 regenerácia tabletovou soľou
 nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo
 stavové LED diódy, pamäť alarmov
 automatický program dezinfekcie živice
 zabudovaný by-pass mixer

33.6

Soľ tabletová 25 kg/91579/

1.00



vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovacov
 pitnej a úžitkovej vody
 NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ
 balenie 25 kg
 paleta = 48 ks